

旧AN6230番(旧JIS-1517)

単位mm

品番	太さ	太さ公差 ±	内径	内径公差 ±	AS568該当品番
AN6230-1	3.53	0.10	40.87	0.25	AS568-223
AN6230-2	3.53	0.10	44.04	0.25	AS568-224
AN6230-3	3.53	0.10	47.22	0.25	AS568-225
AN6230-4	3.53	0.10	50.39	0.25	AS568-226
AN6230-5	3.53	0.10	53.57	0.25	AS568-227
AN6230-6	3.53	0.10	56.74	0.25	AS568-228
AN6230-7	3.53	0.10	59.92	0.25	AS568-229
AN6230-8	3.53	0.10	63.09	0.25	AS568-230
AN6230-9	3.53	0.10	66.27	0.25	AS568-231
AN6230-10	3.53	0.10	69.44	0.38	AS568-232
AN6230-11	3.53	0.10	72.62	0.38	AS568-233
AN6230-12	3.53	0.10	75.79	0.38	AS568-234
AN6230-13	3.53	0.10	78.97	0.38	AS568-235
AN6230-14	3.53	0.10	82.14	0.38	AS568-236
AN6230-15	3.53	0.10	85.32	0.38	AS568-237
AN6230-16	3.53	0.10	88.49	0.38	AS568-238
AN6230-17	3.53	0.10	91.67	0.38	AS568-239
AN6230-18	3.53	0.10	94.84	0.38	AS568-240
AN6230-19	3.53	0.10	98.02	0.38	AS568-241
AN6230-20	3.53	0.10	101.19	0.38	AS568-242
AN6230-21	3.53	0.10	104.37	0.38	AS568-243
AN6230-22	3.53	0.10	107.54	0.38	AS568-244
AN6230-23	3.53	0.10	110.72	0.38	AS568-245
AN6230-24	3.53	0.10	113.89	0.38	AS568-246
AN6230-25	3.53	0.10	117.07	0.38	AS568-247
AN6230-26	3.53	0.10	120.24	0.38	AS568-248
AN6230-27	3.53	0.10	123.42	0.38	AS568-249
AN6230-28	3.53	0.10	126.59	0.38	AS568-250
AN6230-29	3.53	0.10	129.77	0.58	AS568-251
AN6230-30	3.53	0.10	132.94	0.58	AS568-252
AN6230-31	3.53	0.10	136.12	0.58	AS568-253
AN6230-32	3.53	0.10	139.29	0.58	AS568-254
AN6230-33	3.53	0.10	142.47	0.58	AS568-255
AN6230-34	3.53	0.10	145.64	0.58	AS568-256
AN6230-35	3.53	0.10	148.82	0.58	AS568-257
AN6230-36	3.53	0.10	151.99	0.58	AS568-258
AN6230-37	3.53	0.10	158.34	0.58	AS568-259
AN6230-38	3.53	0.10	164.69	0.58	AS568-260
AN6230-39	3.53	0.10	171.04	0.58	AS568-261
AN6230-40	3.53	0.10	177.39	0.58	AS568-262
AN6230-41	3.53	0.10	183.74	0.76	AS568-263
AN6230-42	3.53	0.10	190.09	0.76	AS568-264
AN6230-43	3.53	0.10	196.44	0.76	AS568-265
AN6230-44	3.53	0.10	202.79	0.76	AS568-266
AN6230-45	3.53	0.10	209.14	0.76	AS568-267
AN6230-46	3.53	0.10	215.49	0.76	AS568-268
AN6230-47	3.53	0.10	221.84	0.76	AS568-269

■ 旧AN6230番(旧JIS1517)寸法ラインアップ
太さ3.53 内径40.87~253.59 単位mm

■ 表中の内径公差はJIS-B2401 1~3種の値であり4種Dはその2倍、4種Cは3倍の許容とさせていただきます。

■ JIS規格以外の材質における公差については個別にお問い合わせください。

単位mm

品番	太さ	太さ公差 ±	内径	内径公差 ±	AS568該当品番
AN6230-48	3.53	0.10	228.19	0.76	AS568-270
AN6230-49	3.53	0.10	234.54	0.76	AS568-271
AN6230-50	3.53	0.10	240.89	0.76	AS568-272
AN6230-51	3.53	0.10	247.24	0.76	AS568-273
AN6230-52	3.53	0.10	253.59	0.76	AS568-274